



NG127S LA

DuPont™ ProShield® 60

DuPont™ ProShield® 60 Overol Con capucha. Costuras cosidas, Elástico en puños y tobillos, capucha Integrada.

Nombre	Descripción
--------	-------------

Descripción - Código	NG127SWHxx0025yy (xx=size;yy=option code)
----------------------	---

Tela	ProShield® 60
------	---------------

Diseño	Overol ProShield® 60, costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, capucha integrada
--------	---

Costura	Cosida
---------	--------

Color	Blanco
-------	--------

Cantidad por caja	25 unidades por caja
-------------------	----------------------

Tallas	SM, MD, LG, XL, 2X, 3X
--------	------------------------

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

ProShield® 60 son las prendas adecuadas para la protección contra las partículas no peligrosas, salpicaduras de líquidos y aerosoles en muchas aplicaciones industriales.

- Cierre ajustable por resaca conástico alrededor de la cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador
- Cierre más largo que se extiende a la barbilla para una cobertura completa del área del cuello
- Solapa que cubre el cierre
- Abertura elástica para mayor ajuste en la muñeca
- Abertura elástica para mayor ajuste en el tobillo

DIMENSIONES DEL PRODUCTO TERMINADO

Talla	Longitud de manga	Anchura de tórax	Entrepierna	Acorde a tórax	Acorde a altura	Zapato de caballero	Zapato de dama	Tamaño del guante interior	Tamaño del guante exterior
SM	30 3/4	21 1/2	26	29 3/4 - 33 1/4	5'0" - 5'7"	n/a	n/a	n/a	n/a
MD	31 3/4	23 1/2	26	33 3/4 - 37 1/4	5'3" - 5'7"	n/a	n/a	n/a	n/a
LG	32 3/4	25 1/4	27	37 1/4 - 40 3/4	5'5" - 5'9"	n/a	n/a	n/a	n/a
XL	34 1/2	27	27 3/4	40 3/4 - 44 1/4	5'8" - 6'2"	n/a	n/a	n/a	n/a
2X	36 1/4	28 3/4	28 1/4	44 1/4 - 47 3/4	6'0" - 6'4"	n/a	n/a	n/a	n/a
3X	37	30 1/2	28 3/4	47 3/4 - 51 1/4	6'2" - 6'4"	n/a	n/a	n/a	n/a

EQUIPO ADICIONAL NECESARIO

- Usar otro EPP adecuado tal y como, pero no limitado a, protección respiratoria, ocular, para la cabeza, de manos y pies, con base en la evaluación de riesgos.

Propiedades físicas



Datos sobre el desempeño mecánico de las telas utilizadas en la ropa de protección química DuPont, listados para el traje seleccionado de acuerdo con los métodos de prueba y las normas europeas vigentes (si se aplican). Tales propiedades incluyen resistencia a la abrasión y rompimiento por flexión, resistencia a la tracción y la punción y pueden ayudar a evaluar el desempeño de protección.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado típico
Espesor	ASTM D751	10 mils
Gramaje	ASTM D751	1.8 oz/yd ²
Resistencia al rompimiento - Grab (MD)	ASTM D5034	23 lb _f
Resistencia al rompimiento - Grab (CD)	ASTM D5034	11 lb _f
Resistencia al rasgado - Rasgado Trap (MD)	ASTM D1117	11 lb _f
Resistencia al rasgado - Rasgado Trap (CD)	ASTM D1117	7 lb _f
Cabeza hidrostática	AATCC 127	68 inches H ₂ O
Resistividad de superficie (25°C / 55% RH)	ASTM D257	1.0 x 10 ⁹ ohms/square
Flamabilidad de prendas de vestir	16 CFR 1610	Clase 1

1 Según la norma EN 14325 2 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de us < Menor que > Mayor que N/A No aplicable

ADVERTENCIAS ESPECIALES 1 Según la norma EN 13325 2 Según la norma EN 14126 3 Según la norma EN 1073-2 4 Según la norma EN 14116

12 Según la norma EN 11612 5 Parte frontal en Tyvek® parte posterior 6 Método de prueba según la norma ASTM

- Este prenda o tela no es ignífuga y no debe utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables. N/A No aplicable STD DEV Desviación estándar
- Sin protección contra las radiaciones.

Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.